

Technische fiche

Knikarmscherm - President WPA0100.

Info

WPA0100 - President - is een knikarmscherm dat ideaal is voor middelgrote en grote terrassen. Met dit type zonnetent kan een totale lengte van 14 meter worden bereikt in 1 doek. De uitval is maximaal 3,5 meter.

Kleur

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De kast, knikarmen en het voorprofiel worden steeds gemoffeld in een RAL-kleur naar keuze uit ons gamma van ruim 400 kleuren. De doekkleur hangt af van het type doek dat u kiest.

Doek


De bovenzijde van het voorbeeld uit de doekcollectie komt overeen met de bovenkant van de zonnetent. Bij omgekeerd gebruik dient dit duidelijk te worden vermeld bij de bestelling. Zie voor meer info over het gebruik van de doeken de technische fiche van onze doeken.

Bediening

De bediening van WPA0100 is enkel elektrisch, aangestuurd met een schakelaar op de muur of een afstandsbediening.


Kast

De kast is opgebouwd uit 2 delen. Een cassette en een voorprofiel. De cassette van de President is standaard zonder rug. Als voorprofiel kan u kiezen tussen een rechte of een ronde versie.



WPA0100 - Rond

d1: 160 mm
d2: 197 mm
d3: 200 mm



WPA0100 - Recht

d1: 160 mm
d2: 197 mm
d3: 189 mm

Hellingsgraad

De hellingshoogte is afhankelijk van de hellingsgraad.

| Hellingsgraad | Uitval | | | | |
|---------------|----------------|------|------|------|------|
| | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| | Hellingshoogte | | | | |
| 5° | 300 | 350 | 390 | 430 | 480 |
| 10° | 430 | 520 | 600 | 690 | 780 |
| 15° | 560 | 690 | 820 | 950 | 1080 |
| 20° | 680 | 850 | 1030 | 1200 | 1370 |
| 25° | 800 | 1020 | 1230 | 1440 | 1650 |
| 30° | 920 | 1170 | 1420 | 1670 | 1920 |
| 35° | 1030 | 1320 | 1600 | 1890 | 2180 |
| 40° | 1140 | 1460 | 1780 | 2100 | 2420 |

Beschikbare maten

| Breedte | Armen | | Muursteunen | Doekrollen | | Uitval | | | | | |
|---------|-------|---|-------------|------------|---|---------------|------|------|------|------|--|
| | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Min. breedte | | | | | |
| | | | | | | Doeklengte | | | | | |
| 2000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 2500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1890 | 2270 | 2770 | 3270 | 3770 | |
| 3000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1650 | 2150 | 2650 | 3150 | 3650 | |
| 3500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Mogelijkheden | | | | | |
| 4000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4500 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5000 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
| 5500 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6000 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6500 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | | | |
| 7000 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | | | |
| 7500 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | | | |
| 8000 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | | | | | | |
| 8500 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | | | | | | |
| 9000 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | | | | | | |
| 9500 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | | | | | | |
| 10000 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | | | | |
| 10500 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | | | | |
| 11000 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | | | | |
| 11500 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | | | | |
| 12000 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | | | | |
| 12500 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | | | | | | |
| 13000 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | | | | | | |
| 13500 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | | | | | | |
| 14000 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | | | | | | |