

Technische fiche

Standardscreens WRB0100.

Info

Standardscreens bestaan uit een aluminium kast en geleiders en een screendoek. Het doek is niet voorzien van ritsen, waardoor het ook niet windvast is. Het zicht naar buiten blijft gedeeltelijk behouden terwijl de rechtstreekse zonnestraling wordt tegengehouden. De screenkast incl. zijconsoles, geleiders en onderlat zijn vervaardigd uit aluminium.

Kleur

Meerdere kleurmogelijkheden zijn beschikbaar op maat van uw project. De screenkast incl. zijconsoles, geleiders en onderlat worden steeds gemoffeld in een RAL-kleur naar keuze uit ons gamma van ruim 400 kleuren. De doekkleur hangt af van het type doek dat u kiest.

Screendoek

De bovenzijde van het voorbeeld uit de doekcollectie komt overeen met het buitenzicht van de screen. Bij omgekeerd gebruik dient dit duidelijk te worden vermeld bij de bestelling. Zie voor meer info over het gebruik van de doeken de technische fiche van onze screendoeken.

Bediening

Voor de bediening kan gekozen worden voor een manuele of elektrische bediening.

- Manueel

- Stang

Een stangbediening is enkel aan te raden tot een doekoppervlakte van max. 3,5 m².

U kan kiezen voor onderstaande mogelijkheden:

Binnen	a. vaste stang 90°, bevestigd op kast
	b. vaste stang 90°, niet bevestigd op kast
	c. afneembare stang 90° met trechter, bevestigd op kast
	d. afneembare stang 90° met trechter, niet bevestigd op kast
Buiten	e. afneembare stang met trechteruitgang - uitgang onderaan kast

- Elektrisch


- Met schakelaar

- Met afstandsbediening

Er wordt steeds gewerkt met een asdiameter van 63 mm. In het geval van een elektrische bediening wordt de buismotor bevestigd met een speciaal ontwikkelde motorsteun die niet geschroefd dient te worden. Hierdoor zijn er geen extra schroeven zichtbaar langs de buitenzijde in de consoles. De oprolas is heel makkelijk uitneembaar langs de voorzijde van de kast.

Kast

Afhankelijk van de hoogte en de breedte van de screen, biedt Wilms twee kastmaten aan. De onderkap is te verkrijgen in een schuine, een ronde of een rechte uitvoering.




Beschikbare maten kast 85

B \ H	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
1000																						
1100																						
1200																						
1300																						
1400																						
1500																						
1600																						
1700																						
1800																						
1900																						
2000																						
2100																						
2200																						
2300																						


Beschikbare maten kast 95

B \ H	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
1000																						
1100																						
1200																						
1300																						
1400																						
1500																						
1600																						
1700																						
1800																						
1900																						
2000																						
2100																						
2200																						
2300																						
2400																						
2500																						
2600																						
2700																						
2800																						
2900																						
3000																						


Geleiders



Type E Clips 28
d1: 28,5 mm
d2: 27,6 mm




Type D Clips 40
d1: 28,5 mm
d2: 40 mm
d3: 20 mm



Type H Clips 70
d1: 30 mm
d2: 70 mm
d3: 45 mm

Onderlat



d1: 20,5 mm
d2: 35,5 mm
d3: 41 mm